

**Лист с данни за безопасността  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31**

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**1 Назвaние на веществoтo / рeцeптурaтa и фирмaтa**

- Данни за продукта
- Търговско наименование: **EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**
- Номер на артикула: 12871D08
- Приложение на веществoтo / на пригoтoвлeниeтo UV curable varnishes for offset printing
- Производител/Доставчик:  
FUJIFILM EUROPE NV  
EUROPARK-NOORD 21-22  
9100 SINT-NIKLAAS  
BELGIUM  
TEL: +32 3 760 02 00  
FAX: +32 3 776 91 22
- Даващo инфoрмaция нaпрaвлeниe: productsafety@fujifilm.eu
- Инфoрмaция при спeшни случaи: +32 3 760 02 00

**2 Възможни опасности**

- Назвaниe нa oпacнoститe:



Xi Дразнещ  
N Опасен за околната среда

- Специални указания за опасности за човека и околната среда:  
Продуктът подлежи на задължително маркиране на базата на метода за оценка от "Общи насоки за категоризиране на препарати в ЕО" в последната валидна редакция.  
R 37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.  
R 41 Риск от тежко увреждане на очите.  
R 43 Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.  
R 51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
- Класификационна система:  
Класификацията съответствува на актуалните листи на ЕС, но е допълнена с данни от специализираната литература и данни на фирмите.

**3 Състав/Данни относно съставните части**

- Химическа характеристика
- Описание: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· Опасни съставни вещества:

CAS: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3	1,1,1-трихидроксиметилпропилтриакрилат ☒ Xi; R 36/38-43	20-40%
CAS: 57472-68-1 EINECS: 260-754-3	dipropyleneglycol diacrylate ☒ Xi; R 38-41-43	10-20%
CAS: 42978-66-5 EINECS: 256-032-2	(1-метил-1,2-етандиил)бис[окси(метил-2,1-етандиил)диакрилат ☒ Xi, ☒ N; R 36/37/38-43-51/53	7-15%
	polyolacrylate ☒ Xi; R 36	3-7%

(продължение на стр.2)

## Лист с данни за безопасността съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**

(продължение от стр.1)

CAS: 119-61-9 EINECS: 204-337-6	benzophenone ☒ Xi; R 36/38-52/53	1-5%
CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8	2,2',2''-nitrioltriethanol	1-5%
CAS: 7473-98-5 EINECS: 231-272-0	2-hydroxy-2-methylpropiophenone ☒ Xn, ☒ N; R 22-50/53	1-5%
	arylammoniumchloride ☒ C, ☒ Xn, ☒ N; R 22-34-50	0,1-1%

**Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### 4 Мерки за първа помощ

**След вдишване:**

Обилно подаване на чист въздух и обръщане за всеки случай към лекар.  
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.

**След контакт с кожата:**

Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.  
При продължаващо дразнене на кожата обръщане към лекар.

**След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути и консултиране с лекар.

**След поглъщане:** При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

### 5 Мерки за борба с пожари

**Подходящи гасящи средства:**

CO<sub>2</sub>, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.

**Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.

### 6 Мерки при непреднамерено изпускане

**Предпазни мерки за човека:** Не е необходимо.

**Мерки за защита на околната среда:**

При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

**Методи за почистване/попиване/поглъщане:**

Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).

Да се осигури достатъчно проветряване.

BUL

(продължение на стр.3)

## Лист с данни за безопасността съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG

(продължение от стр.2)

### 7 Манипулиране и съхранение

- **Манипулиране:**
- **Указания за безопасна работа:**  
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
- **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Не са необходими специални мерки.
- **Съхранение:**
- **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**  
Да се съхранява на хладно място.  
Да се съхранява само в оригиналния варел.
- **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- **Други данни относно условията в складовете:** Резервоарът да се държи плътно затворен.
- **Клас за съхранение:** 12

### 8 Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

- **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**  
Няма други данни, виж точка 7.

- **Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности:**

**15625-89-5 1,1,1-трихидроксиметилпропилтриакрилат**WEEL (USA) | 1 мг/м<sup>3</sup>  
Skin**119-61-9 benzophenone**WEEL (USA) | 0,5 мг/м<sup>3</sup>**102-71-6 2,2',2''-nitrioltriethanol**TLV (USA) | 5 мг/м<sup>3</sup>

- **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.
- **Лични предпазни средства:**
- **Общи предпазни и хигиенни мерки:**  
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.  
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.  
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.  
Да се избягва допир с кожата.  
Да се избягва допир с очите и кожата.
- **Дихателна защита:**  
При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.
- **Защита на ръцете:**



Защитни ръкавици

(продължение на стр.4)

BUL

## Лист с данни за безопасността съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**

(продължение от стр.3)

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарат.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

• **Материал за ръкавици**

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

• **Време за проникване на материала за ръкавици**

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

• **Защита на очите:**



Плътно прилепващи защитни очила

### 9 Физико-химически свойства

• **Общи данни**

<b>Форма:</b>	течност
<b>Цвят:</b>	прозрачно
<b>Мирис:</b>	характерно

• **Промяна на състоянието**

<b>Точка на топене/температурен интервал на стопяване:</b>	не е определено
<b>Точка на кипене/температурен интервал на кипене:</b>	не е определено

• **Пламна точка:** неприложимо

• **Взривоопасност:** Продуктът не е взривоопасен.

• **Плътност при 20°C:** 1,05 г/см<sup>3</sup>

• **Разтворимост в / Смесимост с Вода:** неразтворимо

• **Вискозитет: кинематичен при 20°C:** 50 s (DIN 53211/4)

• **Съдържание на разтворител: VOC (EC)** 27,00 %

BUL

(продължение на стр.5)

## Лист с данни за безопасността съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG

(продължение от стр.4)

### 10 Стабилност и реактивност

- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **Вещества, които да се избягват:**
- **Опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **Опасни продукти на разлагането:** Не са известни опасни продукти на разлагането.

### 11 Данни за токсикологията

- **Остра токсичност:**
- |   |
|---|
| · <b>Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)</b> |
| <b>7473-98-5 2-hydroxy-2-methylpropiofenone</b>   |
| Орално   LD50   1694 мг/кг (rat)  |
- **Първично дразнене:**
  - **на кожата:** Дразни кожата и лигавиците.
  - **на окото:** Силно дразнещо действие с опасност от сериозни увреждания на очите.
  - **Сенсibiliзация:** Възможна сенсibiliзация чрез контакт с кожата.
  - **Допълнителни токсикологични указания:**  
Въз основа на метода на изчисление на общата директива за класифицирането на ЕС за рецептурите в последната валидна редакция продуктът е свързан със следните опасности:  
Дразнещо
  - **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
  - **Сенсibiliзиране** Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.

### 12 Данни за екологията

- **Екотоксични въздействия:**
- **Забележка:** Отровно за риби.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите  
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.  
Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.  
отровно за водни организми

### 13 Указания за отстраняването

- **Продукт:**
- **Препоръка:**  
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

(продължение на стр.6)

**Лист с данни за безопасността**  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**

(продължение от стр.5)

· **Европейски каталог на отпадъците**


08 03 99 | отпадъци, неспецифицирани по друг начин

· **Непочистени опаковки:**

· **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.


**14 Данни за транспортирането**

· **Наземен транспорт ADR( шосеен транспорт на опасни товари)/RID( ж.п.транспорт на опасни товари) /трансграничен/вътрешен/:**




· **ADR/RID клас:** 9 Разни опасни вещества и предмети  
 · **Число на Кемлер** 90  
 · **UN-номер:** 3082  
 · **Група опаковка:** III  
 · **Лист за опасности:** 9  
 · **Название на товара:** 3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. ((1-метил-1,2-етандиил) бис[окси(метил-2,1-етандиил)диакрилат, 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIOPHENONE)

· **Морски транспорт IMDG( транспорт на опасни товари по море):**



· **IMDG -клас:** 9  
 · **UN-номер:** 3082  
 · **Label** 9  
 · **Група опаковка:** III  
 · **EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер:** F-A,S-F  
 · **Морски замърсител:** Да  
 Условен знак (риба и дърво)  
 · **Правилно техническо наименование:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIPROPYLENEGLYCOL DIACRYLATE, 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIOPHENONE)

· **Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:**



· **ICAO/IATA-клас:** 9

(продължение на стр.7)

**Лист с данни за безопасността**  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**

(продължение от стр.6)

· UN/ID-номер	3082
· Label	9
· Група опаковка:	III
· Правилно техническо наименование:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIPROPYLENEGLYCOL DIACRYLATE, 2-HYDROXY-2-METHYLPROPIOPHENONE)

**15 Предписания**· **Обозначение по директивите на ЕИО:**

Продуктът е класифициран и обозначен по директивите на ЕС/наредбата за опасните вещества.

· **Кодова буква е обозначение на опасността на продукта:**

Xi Дразнещ  
N Опасен за околната среда

· **Определящи опасността компоненти за етикекиране:**

1,1,1-трихидроксиметилпропилтриакрилат  
tripropylene glycol diacrylate  
(1-метил-1,2-етандиил)бис[окси(метил-2,1-етандиил)диакрилат]

· **R-изрази (указания за опасности):**

37/38 Дразни дихателните пътища и кожата.  
41 Риск от тежко увреждане на очите.  
43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.  
51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

· **S-изрази (съвети за безопасност):**

24 Да се избягва контакт с кожата.  
26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.  
37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.  
61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

**16 Други данни**

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съществени R-утайки**

22 Вреден при поглъщане.  
34 Предизвиква изгаряния.  
36 Дразни очите.  
36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.  
36/38 Дразни очите и кожата.

(продължение на стр.8)

**Лист с данни за безопасността**  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 07.09.2010

преработено на: 07.09.2010

**Търговско наименование: EASYCOAT UV 1314 GL/50 25KG**

(продължение от стр.7)

- 38 Дразни кожата.
- 41 Риск от тежко увреждане на очите.
- 43 Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата.
- 50 Силно токсичен за водни организми.
- 50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
- 51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
- 52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

· \* **Данни, променени спрямо предишната версия.**

BUL